

一般乗用車用バッテリー Tuflong ECO



即激チャージ(充電受入性能)にすぐれた、充電制御車対応のバッテリーです。すばやい充電でチョイ乗りでも安心。補水メンテナンスも不要な定番のモデルです。

品名	公称 電圧 (V)	5時間率 容量 (Ah)	最大外形寸法(mm)				液入り 質量 (約kg)	交換可能な形式
			総 高さ	箱 高さ	幅	長さ		
JE40B19R JE40B19L	12	28	227	203	127	187	9	34B19R, 38B19R, 40B19R, 36B20R, 38B20R, 40B20R 34B19L, 38B19L, 40B19L, 36B20L, 38B20L, 40B20L
JE44B19R JE44B19L	12	32	227	203	127	187	9.5	34B19R, 38B19R, 40B19R, 42B19R, 44B19R, 36B20R, 38B20R, 40B20R, 42B20R, 44B20R 34B19L, 38B19L, 40B19L, 42B19L, 44B19L, 36B20L, 38B20L, 40B20L, 42B20L, 44B20L
JE60B24R JE60B24L	12	36	227	203	129	238	12	46B24R, 50B24R, 55B24R, 60B24R 46B24L, 50B24L, 55B24L, 60B24L
JE80D23R JE80D23L	12	52	225	204	173	232	16	55D23R, 60D23R, 65D23R, 70D23R, 75D23R, 80D23R 55D23L, 60D23L, 65D23L, 70D23L, 75D23L, 80D23L
JE90D26R JE90D26L	12	55	225	204	173	260	17.5	55D26R, 65D26R, 75D26R, 80D26R, 85D26R, 90D26R 55D26L, 65D26L, 75D26L, 80D26L, 85D26L, 90D26L

一般乗用車用バッテリー Tuflong SUPER



基本的な性能にこだわったスタンダードモデルです。お値段もお手頃で、コストパフォーマンスにすぐれています。

品名	公称 電圧 (V)	5時間率 容量 (Ah)	最大外形寸法(mm)				液入り 質量 (約kg)	交換可能な形式
			総 高さ	箱 高さ	幅	長さ		
JS30A19R JS30A19L	12	21	187	162	127	187	7	26A19R, 28A19R, 30A19R 26A19L, 28A19L, 30A19L
JS40B19R JS40B19L	12	28	227	203	127	187	8.5	34B19R, 38B19R, 40B19R, 36B20R 34B19L, 38B19L, 40B19L, 36B20L
JS55B24R JS55B24L	12	36	227	203	129	238	12	46B24R, 50B24R, 55B24R 46B24L, 50B24L, 55B24L
JS75D23R JS75D23L	12	52	225	204	173	232	15.5	55D23R, 60D23R, 65D23R, 70D23R, 75D23R 55D23L, 60D23L, 65D23L, 70D23L, 75D23L
JS85D26R JS85D26L	12	55	225	204	173	260	17	55D26R, 65D26R, 75D26R, 80D26R, 85D26R 55D26L, 65D26L, 75D26L, 80D26L, 85D26L
JS95D31R JS95D31L	12	64	225	204	173	306	20	75D31R, 85D31R, 95D31R 75D31L, 85D31L, 95D31L